

Knipvoegzand

Wat is een knipvoeg?

Een knipvoeg is een ambachtelijke voeg die men vooral tegenkomt op monumentale- en grachtenpanden. Deze voeg is uniek door zijn uiterlijk. De knipvoeg is een verdikte voeg die een stukje uitsteekt ten opzichte van de steen. De mortel, het specie waarmee de voeg wordt opgevuld, wordt zodanig afgesneden dat het lijkt op een driehoekig dakje. De knipvoeg is een lastige voeg om goed te maken en het wordt dan ook alleen opgezet door een gediplomeerd vakman. Het voegwerk van een huis bezet gemiddeld 25% van de gevel en draagt daardoor sterk bij aan het uiterlijk van de gevel.

Het zetten van een knipvoeg wordt gedaan in een aantal stappen:

- * *Het gevelvlak wordt schoon gemaakt en diep uitgehakt*
- * *Verdikte horizontale voegen, ook wel lintvoegen, worden gezet*
- * *Onder- en bovenkant van de lintvoegen worden schuin weg gesneden*
- * *De verticale voegen, ook wel stootvoegen, worden tussen de lintvoegen geplaatst*
- * *Ook hier worden de buitenste randen afgesneden*

Het afsnijden van de voegen gebeurt door middel van een knipbeugel. Deze knipbeugel wordt tegen de voeg geplaatst en geeft de voeger een preciezer beeld. Aan de hand van deze beugel wordt met een mesje de overvloedige specie verwijderd en worden de voegen schuin afgesneden. De Knipvoeg dankt haar naam aan de knipbeugel.

Verskil tussen knip- en snijvoeg.

De knip- en snijvoeg worden vaak met elkaar verward, Dit komt doordat de voegen sterk op elkaar lijken en de wijze van voegen ook enigszins overeen komt. Beide voegen worden afgesneden en hebben een driehoek vormig dakje als uiterlijk, dit komt doordat de zijkanten schuin afgesneden worden. Het verschil zit hem in de mate waarin de voeg uitsteekt ten opzichte van de stenen. Bij de snijvoeg staat de voeg op één lijn met de steen en is naar binnen afgesneden, dit geeft een ingetogen uitstraling. Bij de knipvoeg steekt de voeg iets uit ten opzichte van de steen en dit zorgt voor een statige uitstraling.

Toepassingen:

Voegzand wordt gebruikt om gevels en metselwerk te voegen. Het voegzand wordt samen vermengd met cement (grijs of wit).

Verpakking:

*Zak 25 kg
½ m3 Big Bag
1 m3 Big Bag*

Mengverhouding:

1 deel cement met 4 delen voegzand.

